OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM

PORADNIA KOBIET

LEGENDA:

SUFIT PODWIESZONY – panele 60x60cm
Akustyczny sufit podwieszany - składający się z płyt wypełniających z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych; kolor RAL 9016 (biały)w module min. 600x600mm; max 1500/600 grubość 15mm; krawędź A, E. (widoczna konstrukcja nośna, płyty symetryczne demontowalne do góry) o fakturze blaknj, hlgienicznej (odpornej na zmywanie), zabezpieczonej od tyłu weloxem szklanym; malowanymi krawędziami bocznymi; płyty stabilne wymiarowo o odporności do **100% wilgotności względnej.** O parametrach gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE : akustyczny współczynnik- **alphaWw0,95** (współczynnik: 125Hz-0,40;250Hz-0,90;500Hz-1,00;1000Hz-0,95;2000Hz-1,00; 4000Hz-1,00); **reakcja na ogień - Euro klasa A1** zgodnie z EN 13501_1 ; **uwalnianie formaldehydu - Klasa E1; Klasa Bakteriologiczna B5 i B10** . Dla pomieszczeń wczystych w klasie **ISO 5** . Odporność na zginanie - Klasa 1/C/0N . **Odbicie światła 86%** . Czyszczenie min: na mokro, Para, Amoniakiem, Chlorem, Wyrób wykonany i wprowadzany do obrotu zgodnie z Normą EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań" oraz oznakowany znakiem CE na podstawie Deklaracji Zgodności CE wydanej przez producenta. **Konstrukcja nośna** składająca się z profili **T24** (rozstaw profili głównych co 1200mm) . O gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE parametrach: reakcja na ogień zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa A1; odporności na korozję - Klasa B: Nośności 10,2 kg/m2 w kolorze białym GlobalWhite 001.

SUFIT PODWIESZONY – panele 60x60cm – o **podwyższonych parametrach zmywalnych** Akustyczny sufit podwieszany - składający się z płyt wypełniających z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych; kolor RAL 9016 (biały)w module min. 600x600mm; max 1200/600 grubość 25mm; krawędź "A" (widoczna konstrukcja nośna, płyty symetryczne demontowalne do góry) o fakturze blaknj, hlgienicznej (odpornej na zmywanie), zabezpieczonej od tyłu weloxem szklanym; z **uszczelnionymi krawędziami** bocznymi; płyty stabilne wymiarowo o odporności do **100% wilgotności względnej.** O parametrach gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE : akustyczny współczynnik- **alphaWw0,80** (współczynnik: 125Hz-0,40;250Hz-0,90;500Hz-1,00;1000Hz-0,95;2000Hz-1,00; 4000Hz-1,00); **reakcja na ogień - Euro klasa A1** zgodnie z EN 13501_1 ; **uwalnianie formaldehydu - Klasa E1; Klasa Bakteriologiczna B1 i B5** . Dla pomieszczeń wczystych w klasie **ISO 5** . Odporność na zginanie - Klasa 1/C/0N . **Odbicie światła 85%** . Czyszczenie min: na mokro, Para, Amoniakiem, Chlorem, Wyrób wykonany i wprowadzany do obrotu zgodnie z Normą EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań" oraz oznakowany znakiem CE na podstawie Deklaracji Zgodności CE wydanej przez producenta. **Konstrukcja nośna** składająca się z profili **T24** (rozstaw profili głównych co 1200mm) . O gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE parametrach: reakcja na ogień zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa A1; odporności na korozję - Klasa B: Nośności 10,2 kg/m2 w kolorze białym GlobalWhite 001.

SUFIT PODWIESZONY – płyta G–K

– Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 600x600. Korpus z blachy stalowej malowanej farbą proszkową. Układ optyczny PLX, przestrona PMMA. Źródło światła LED, ilość źródeł 2, moc oprawy 40,7W, IP44.

– Oprawa oświetleniowa przeznaczona do pomieszczeń czystych do wbudowania, przystosowana do montażu w sufitach modułowych 600 x 600. Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej farbą proszkową antybakteryjną. Źródło światła LED, ilość źródeł 4, moc oprawy 81,4W, IP65. Certyfikat CE, zgodności COC, PZH.

– Oprawa oświetleniowa typu downlight LED. Obudowa wykonana z aluminium w kolorze białym, radiator również z aluminium lakierowany w kolorze czarnym. Układ optyczny składa się z głodkiego białego odbłyśnika oraz szklanej przestony ze strukturą pryzmatyczną. Technologia LED, strumień świetlny 1400 lm, nw – neutralna barwa światła 4000K. Elektroniczny układ zasilający. Klasa I, IP44, odporność na uderzenia 0,5 J. Moc źródła światła 25W.

– Oprawa z opcją regulacji kirunku światła, szczotkowane aluminium czarne, IP20, 230V AC, LED 15W

– Oprawa typu kinkiet, kolor czarny mat, IP20, 230V AC, 60W

– Oprawa oświetleniowa przystosowana do pomieszczeń wilgotnych. Obudowa wykonana z aluminium lakierowanego w kolorze białym Układ optyczny wykonany z jednego kawałka opalizowanego PLEXIGLASu o wewnętrznej ziarnistej strukturze. Elektroniczny układ zasilający. Klasa I, IP44. Moc źródeł światła 1x14W.

– Oprawa typu plafon 230V AC, IP44, LED 30W

– Oświetlenie tasma LED pod szafkami wiszącymi i pod sufitem

– Oprawa kierunkowa ewakuacyjna z piktogramem z inwerterem podtrzymania zasilania 2h, certyfikat CNBOP

– Oprawa ewakuacyjna LED 230V AC, 3W, montaż w suficie, inwerter podtrzymania zasilania 2h, certyfikat CNBOP

– Łącznik dwubiegunowy p.t. 10A

– Łącznik jednobiegunowy hermetyczny p.t. 10A

– Przycisk jednobiegunowy p.t. 10A

– Czujnik ruchu z fotokomórką wykonanie hermetyczne, zasilanie 230V AC

GŁOŚNIKI SUFITOWY

ETAP I
ETAP II
ETAP III

WARS pracownia architektoniczna
TOMASZ MACH
ul. Solec 38 lok.15
00-394 Warszawa
tel. 22 652-26-50, 602-357-111

INWESTOR	SZPZLO - Warszawa Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
TEMAT	Aktualizacja projektu przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze i stanowiących ostatni etap przebudowy kondygnacji wraz z dostosowniem do przepisów pożarowych klatki schodowej głównej i bocznych klatek schodowych.
ADRES	ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA - ETAP III
ZAKRES	SUFITY PODWIESZONE RZUT PIĘTRA I - ETAP III

		NR.UPRAW.	PODPIS:	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tomasz Mach w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	St 84/85		29.01.2016	1:50
	mgr inż. arch. Alicja Węgrzyn			TOM I	NR.RYS.:
	inż. Monika Szulim				04
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Kazimierz Olszaniecki w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	St 88/85			