

Część I (16 zestawów)

Załącznik nr 2a do SIWZ

Zabudowy pod wymiar:

Szafki górne i dolne korpusowe, korpusy samonośne, wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm obustronnie laminowanej w kolorze BIAŁYM. Szafki na nóżkach metalowych z regulacją wysokości.

Czołowe elementy korpusu: boki, wieńce, półki, przegrody dzielące, maskownice wykonane z płyty wiórowej o grubość 18 mm oklejone obrzeżem z ABS lub PCV o grubości 2 mm, pozostałe nie widoczne elementy obrzeżem o grubości 0,5 mm. Wszystkie krawędzie połączone z materiałem za pomocą kleju poliuretanowego, który cechuje się znakomitą adhezją oraz dużą wytrzymałością.

Uchwyty drzwi metalowe dwupunktowe (pręt ze stali szlachetnej szczotkowanej).

W dolnej części szafek wiszących dodatkowo panel z wbudowaną taśmą LED oświetlająca blat.

Fronty szafek wyposażone w amortyzator poliuretanowy osadzony w strukturze materiału, całość frontów oklejona obrzeżem z ABS lub PCV za pomocą kleju poliuretanowego.

Drzwi oraz fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie laminatem HPL - prawa strona – LAMINAT o grubości 1,2 mm FORMICA AR+ WYSOKI POŁYSK.

Szafki dolne stojące na nóżkach metalowych z regulacją wysokości.

Ścianki tylne szafek stojących i wiszących wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 10 ÷ 12 mm.

Szuflady metalowe o głębokości nie mniejszej niż 500 mm, ze spowalnicami.

Zawiasy puszkowe śr. 35 mm, o kącie otwarcia minimum 110° ze spowalnicami

Blat biały pokryty płytą akrylowo – mineralną STARON (rdzeń blatu – płyta wiórowa), umywalka i zlew w blacie.

Płyta szklana o grubości 4 mm, szkło bezpieczne – hartowane w przestrzeni między szafkowej, kolor zgodnie z RAL 4001

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą do Części I - próbki elementu korpusu czołowego szafek (Laminat AR+) oklejonego obrzeżem ABS lub PCV za pomocą kleju poliuretanowego. Próbką o wymiarach minimum 150mm x150 oklejone wszystkie krawędzie.

W przypadku kiedy próbka Wykonawcy po nasiąknięciu wodą spuchnie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp